

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ 02/2010

ΤΥΠΟΣ	PS 800-7s	PS 600-10	PS 600-13	PS 600-13d	PS 600-18	PS 600-18EN*
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	LIAN LONG	MITSUBISHI GM 301	MITSUBISHI GM 401 KAWASAKI FE 400	MINSEL M600 DIESEL	BRIGGS & STRATTON VANGUARD	BRIGGS & STRATTON VANGUARD
hp	7hp	10hp	13hp	13hp	18hp	18hp
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ	4,5 lit.		7 lit.	4 lit.	8,5 lit.	8,5 lit
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕ ΜΙΖΑ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΜΕ ΤΡΑΒΗΓΜΑ ΣΧΟΙΝΙΟΥ					
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΝ ΘΕΡΜΩ Ή ΙΝΟΧ					
ΑΝΤΑΙΑ	FDHP 200		ΔΑ60			JOHSTADT
ΑΠΟΔΟΣΗ	300 l/min		550 l/min.		1.080 l/min.	950 l/min
ΤΥΠΟΣ			ΔΥΒΑΘΜΙΑ			ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ
ΑΝΤΑΙΑ ΚΕΝΟΥ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ		ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΑΝΤΑΙΑ			
ΜΑΝ/ΚΟ	100m.	70m.	80m.		90m.	90m
ΔΕΞΑΜΕΝΗ	800 lit.			600 lit.		
ΕΦ. ΔΕΞ.	ΟΧΙ			ΝΑΙ*		
ΑΝΕΜΗ	ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 25 m.ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΑΥΛΟ τύπου πιστολιού POK (made in France) με παροχή 100l/min					
ΣΥΝ.ΒΑΡΟΣ	90kg	150kg	150kg	180kg	180kg	180kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ	1,60 X 1,00 X 0,80		1,20 X 1,00 X 0,90			
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<p>Τα πυροσβεστικά συστήματα διαθέτουν τα ακόλουθα εξαρτήματα :</p> <ul style="list-style-type: none"> Μάνικες πυρόσβεσης : 2 τεμάχια Ø25 μήκους 20m , 2τεμάχια Ø45 μήκους 20m <u>πιστοποιημένους κατά DIN 14811 ή αντίστοιχο</u>. Μια μάνικα Ø 65 μήκους 6,7 m για την πλήρωση της δεξαμενής από πυροσβεστική φωλιά. Όλες οι σωλήνες θα είναι εφοδιασμένες με ταχυσυνδέσμους STORTZ 25,45,65 αντίστοιχα. Σωλήνες βερέους τύπου 2½ ίντσες για την αναρρόφηση νερού με ταχυσύνδεσμους και από την μια πλευρά βαλβίδα αντεπιστροφής Δυο αυλούς πυρόσβεσης κατάλληλοι για συμπαγή βολή νερού με ταχυσύνδεσμο STORTZ 25 και μήκος βολής τουλάχιστον 25m. Έναν αυλό 3 θέσεων STORTZ 45 εκτόξευσης νερού για συμπαγή βολή και προστατευτική νεφέλη κατασκευασμένος από ανοξείδωτο αλουμίνιο και ανθεκτική πλαστική ύλη τύπου AWG . Δυο ζεύγη κλειδιά για ταχυσυνδέσμους STORTZ 65 - 45 Μια συστολή αλουμινίου από 45 σε 25 με ταχυσυνδέσμους STORTZ 45 και 25 αντίστοιχα. 					
EXTRA ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΑΙΑ ΚΕΝΟΥ, ΕΞΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΑ , ΑΥΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ , ΑΥΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΦΡΟΥ. Κ.Α.					
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 ΧΡΟΝΙΑ					
ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ	ΟΧΙ					ΝΑΙ

*ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 1028-1 & EN 1028-2

- ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΦΟΡΕΑ.
- ΔΕΞΑΜΕΝΗ 800lit.
- ΠΑΝΩ ΣΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ (ΤΡΕΙΛΕΡ) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ .