



CE

**ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**  
 3οχλμ. Π.Ο. Καρδίτσας – Τρικάλων Τηλ.: 24410 28019 Fax.: 24410 70907  
 Email: [admin@militsis.gr](mailto:admin@militsis.gr) [www.militsis.gr](http://www.militsis.gr)

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ 2009

ΤΥΠΟΣ	PS 800-7s	PS 600-10	PS 800-10	PS 600-13	PS 800-13	PS 600-13d	PS 800-13d	PS 600-18	PS 800-18	PS 600-30	PS 800-30
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ hp	LIAN LONG 7hp	MITSUBISHI GM 301 10hp		MITSUBISHI GM 401 13hp		MINSSEL M600 DIESEL 13hp		BRIGGS & STRATTON 18hp		TOHATSU VF 53AS 30hp	
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ	4,5 lit.	7 lit.				4 lit.		8,5 lit.		10 lit.	
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕ ΜΙΖΑ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΜΕ ΤΡΑΒΙΓΜΑ ΣΧΙΝΙΟΥ										
ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΣ	FDHP 200	ΔΑ60								TOHATSU MONOBAΘMIA	
ΑΠΟΔΟΣΗ	300 l/min	550 l/min.					1.080 l/min.		1.130 l/min		
ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ									
ΜΑΝ/ΚΟ	100m.	70m.			80m.						
ΔΕΞΑΜΕΝΗ	800 lit.	600lit.	800 lit.	600lit.	800 lit.	600lit.	800 lit.	600lit.	800 lit.	600lit.	800 lit.
ΕΦ. ΔΕΞ.	OXI	ΝΑΙ									OXI
ΑΝΕΜΗ	ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 25 m.ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΑΥΛΟ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΙΣ										
ΣΥΝ.ΒΑΡΟΣ	90kg	120kg	140kg	130kg	150kg		170kg	150kg	170kg	190kg	210kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ	160X100X80	120X100X90	140X100X90	120X100X90	140X100X90	120X100X90	140X100X90	120X100X90	150X100X90	120X100X90	150X100X90
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<p>Τα πυροσβεστικά συγκρότηματα διαθέτουν τα ακόλουθα εξαρτήματα : Σωλήνες πυρόσβεσης <b>πιστοποιημένοι</b> με εσωτερική ελαστική επένδυση δυο στρωμάτων , με εξωτερική επένδυση πολυεστέρα ,με πυκνή διαγώνια πλέξη ιδιαίτερα υψηλής αντοχής κατασκευασμένη σύμφωνα με <b>EC/96/98 , DIN 14811 , NEN 2242</b> .: 2 τεμάχια Φ25 μήκους 25m , 2τεμάχια Φ45 μήκους 20m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Σωλήνα κατάθλιψης trevira 1 τεμάχιο Φ 65 μήκους 6,7 m για την πλήρωση της δεξαμενής από πυροσβεστική φωλιά. Όλες οι σωλήνες θα είναι εφοδιασμένες με ταχυσυνδέσμους STORTZ 25,45,65 αντίστοιχα.</li> <li>Σωλήνες 5τεμ. X 1,80 μ. 2½ ίντσες για την αναρρόφηση νερού με ταχυσύνδεσμους και από την μια πλευρά βαλβίδα αντεπιστροφής</li> <li>Έναν αυλό πυρόσβεσης κατάλληλο για συμπαγή βολή νερού με ταχυσύνδεσμο STORTZ 25 και μήκος βολής τουλάχιστον 20m.</li> <li>Έναν αυλό 3 θέσεων STORTZ 45 εκτόξευσης νερού για συμπαγή βολή και προστατευτική νεφέλη κατασκευασμένος από ανωδευμένο αλουμίνιο και ανθεκτική πλαστική ύλη.</li> <li>Δυο ζεύγη κλειδιά για ταχυσυνδέσμους STORTZ 65-45</li> <li>Μια συστολή αλουμινίου από 45 σε 25 με ταχυσυνδέσμους STORTZ 45 και 25 αντίστοιχα.</li> </ul>										
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ, ΕΞΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΑ , ΑΥΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ , ΑΥΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΦΡΟΥ. Κ.Α.										
ΕΓΓΥΗΣΗ	3 ΧΡΟΝΙΑ										
ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ	OXI	ΝΑΙ									